

びいーかむ諸元表

車両サイズ	標準幅	標準幅	ワイド幅
車両型式	TRG-NHR85AN	TRG-NHS85AN	TRG-NNR85AN
駆動方式	2WD	4WD(パートタイム)	2WD
エンジン種類	直列4気筒直接噴射式ディーゼルトーボ(コ モンレール式)	直列4気筒直接噴射式ディーゼルトーボ(コ モンレール式)	直列4気筒直接噴射式ディーゼル2ステー ジターボ(コモンレール式)
エンジン型式	4JJ1-TCN	4JJ1-TCN	4JJ1-TCS
排気量	2999CC	2999CC	2999CC
最高出力	81KW(110PS)	81KW(110PS)	110KW(150PS)
重量車モード燃費値(km/l)	12.00km/L	12.00km/L	11.40km/L
ホイールベース	2490cm	2490cm	2795cm
トレッド(前)	1395cm	1395cm	1675cm
トレッド(後)	1240cm	1240cm	1485cm
最低地上高	155cm	165cm	180cm
最小回転半径	4.5m	5.1m	4.8m
トランスミッション	2ペダルシーケンシャルマニュアル(スムー サーEX 6速)	2ペダルシーケンシャルマニュアル(スムー サーEX 5速)	2ペダルシーケンシャルマニュアル(スムー サーEX 6速)
ミッション型式	MYY-6E	MYY-5A	MYY-6E
ギア比	1速5.979 2速3.434 3速2.040 4速1.379 5速 1.000 6速0.759	1速5.315 2速2.908 3速1.558 4速1.000 5 速0.721	1速5.979 2速3.434 3速2.040 4速1.379 5速 1.000 6速0.759
最終減速比	3.909	4.3	4.555
オルタネーター	24V90A	24V90A	24V90A
バッテリー型式	80D26L X 2	80D26L X 2	80D26L X 2
燃料種類	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量(L)	63L	63L	100L
サスペンション(前)	コイルスプリング式独立	コイルスプリング式独立	コイルスプリング式独立
サスペンション(後)	びいーかむ専用リーフリジットサスペンション (スタビライザー付)	びいーかむ専用リーフリジットサスペンション	びいーかむ専用リーフリジットサスペンション (スタビライザー付)
ステアリング	ラックアンドピニオン(パワー)	ラックアンドピニオン(パワー)	ラックアンドピニオン(パワー)
ブレーキ(前)	ディスク	ディスク	ディスク
ブレーキ(後)	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング
タイヤ(前)	195/75R15 109/107 L LT	205/70R16 111/109 L LT	205/75R16 113/111 L LT
タイヤ(後)	195/75R15 109/107 L LT	205/70R16 111/109 L LT	205/75R16 113/111 L LT
許容車両総重量(GVW)	4500kg	4500kg	4990kg

参考

平成27年度燃費基準(+10%)達成車

平成22年(ポスト新長期)排出ガス規制に適合

九都県市低公害指定制度適合車

平成21年度「優」低公害車

平成13年度騒音規制に適合

新普通自動車運転免許対応車(GVW5トン未満)